


TECHNISCHE FICHE

DME-LAN-002

BIJKOMENDE BESTURINGSEENHEID



Voedingsspanning :	230v +/- 10%, 50Hz frequentie
Beschermingsindex :	IP20
Elektrische isolatie :	Classe 2
Montage :	DIN rail (breedte 9 modules)
Bestuur :	4 x DOMESTIA bus
Stroomverbruik :	Maximum 3W
Vermogensterminal :	1 x 2.5 mm ²
RS485 aansluitklem (master/slave communicatie) :	2 x 1.5 mm ² ou 1 x 2.5 mm ²
RS485 aansluitklem (t°/I° sensor) :	2 x 1.5 mm ² ou 1 x 2.5 mm ²
RS485 aansluitklem (DMX512 communicatie) :	2 x 1.5 mm ² ou 1 x 2.5 mm ²
Bus DOMESTIA aansluitklem : en 16V supply (t°/I° sensor)	2 x 1.5 mm ² ou 1 x 2.5 mm ²
Ethernet connector :	RJ45
Klok :	Astronomische
Drukknoppen :	NO
Bescherming :	Bescherming tegen thermische overbelasting en kortsluiting
Kamertemperatuur:	van -10°C tot +55°C
Laatste drukknop (maximale afstand) :	300 m naar de DOMESTIA bus
Gewicht :	335 g
Verpakking :	Eenheid
CE-markering :	Dit product voldoet aan alle geldende richtlijnen. De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.domestia.be